

サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型 式		分 類 記 号
K S 1 - 2 0 0 N S		F J
仕 様 明 細 書		
容 積	2 0 9 リットル	
容 量	1 8 8 リットル	
使 用 燃 料	灯 油	
種 類	据置式（脚部固定）・屋外用	
本 体 材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
本 体 板 厚	1. 6 mm	
天 板 板 厚	0. 8 mm	
架 台 材 質	溶融亜鉛メッキ鋼板	
架 台 板 厚	1. 6 mm	
溶 接	プラズマ溶接、C O ₂ アーク溶接	
塗 装	ポリエステル樹脂静電粉体塗装	
検 査	本体密閉後、1 9. 6 k P a の空気圧による全数検査	
包 装	ポリ袋、段ボール	
油 量 計	フロート上下表示式	
給 油 口	φ 6 0 mm	
送 油 口	R c 3 / 4 めねじ ストレーナバルブ（R 3 / 4 × R c 1 / 2） φ 8 銅管用ジョイント付	
塗 装 色	本体・スタンド ライトグレー	
完 成 重 量	約 4 6. 5 k g	
耐 震 条 件	耐震設計震度 0. 6 以下	
基 礎 ボ ル ト	オールアンカー M 1 0 深さ 6 5 mm 以上	

注）タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

